

Varifocal Auto Iris Zoom

FORESIGHT

CE FC



FS-LVA0358DC

LENTE VARIFOCAL A/I 3.5 - 8 mm

Longitud Focal : 3.5-8 mm
Formato: 1/3"
Montaje: CS
Tipo: DD (Direct Drive)
Apertura Focal (F): 1.4 - 360
Campo de Visión: Horizontal 95-44°
Distancia Mínima de objeto: 0.3m
Dimensión (mm): 38×44×48
Iris: AUTO
Peso: 75 gr



FS-LVA2812DC

LENTE VARIFOCAL A/I 2.8 - 12 mm

Longitud Focal : 2.8-12 mm
Formato: 1/3"
Montaje: CS
Tipo: DD (Direct Drive)
Apertura Focal (F): 1.4 - C
Campo de Visión: Horizontal 105-40°
Distancia Mínima de objeto: 0.3m
Dimensión (mm): 44×38×61
Iris: AUTO
Peso: 102 gr



FS-LVA0660DC

LENTE VARIFOCAL A/I 6-60 mm

Longitud Focal : 6-60mm
Formato: 1/3"
Montaje: CS
Tipo: DD (Direct Drive)
Apertura Focal (F): 1.4
Campo de Visión: Horizontal 50-6°
Distancia Mínima de objeto: 0.2m
Iris: AUTO
Peso: 200 gr



FS-LZ0660MD

LENTE ZOOM TIPO DC

Longitud Focal : 6-60 mm
Formato: 1/3"
Montaje: CS
Tipo: DD (Direct Drive)
Apertura Focal (F): 1.2 - 360°
Campo de Visión: Horizontal 52-5°
Distancia Mínima de objeto: 1.5m
Dimensión (mm): 67×81×104
Iris: AUTO
Peso: 550 gr

ACCESORIOS

LENTE VISION NOCTURNA 0 lux

- Lente con LEDs infrarrojos que opera con cámaras en B/N y algunos modelos a color (consultar).
- Se activa automáticamente cuando la iluminación es mínima y permanece apagado durante el día.
- Con este lente capturará imágenes las 24 horas.
- En ausencia de luz tiene un rango efectivo de 10 metros.
- Diseño amigable con conector tipo DC.



CODIGO

AS-AVC831

Longitud focal	f 4.0 / F2.0
Montaje	CS
Operación del foco	40 cm
Area de sensado	1/3" , 1/4"
Angulo de visión	70°
Condición de disparo IR	Debajo de los 10 lux
Rango efectivo	10 mt
Fuente de alimentación	DC 12V +/- 10%
Consumo de corriente	160 mA
Dimensiones	58 (dia) x 35 (L) mm
Peso	90 grs

LENTES



CODIGO

AS-CC4.0MM

AS-CC6.0MM

AS-CC8.0MM

AS-CC12.0MM

Formato	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"
Montaje	C	C	C	C
Longitud focal	4 mm	6 mm	8 mm	12 mm
Foco posterior	6.34 mm	6.50 mm	8.50 mm	9.20 mm
Apertura	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm
Angulo de visión	80°	53°	40°	28°
Dimensiones	34 x 28 mm	34 x 29 mm	34 x 30 mm	34 x 37 mm
Peso	30 g	39 g	37 g	30 g

CODIGO DESCRIPCION

EF-BA-02 Soporte plástico para cámara fija
Dimensiones: 145 (L) x 90 (Diá)
Carga máxima: 3 Kg.

EF-BA-05 Soporte metálico de aluminio uso exterior.
Dimensiones: 285 (L) mm
Carga máxima: 10 Kg.

EF-BB-EN-3 Guardacámara uso EXTERIOR de Aluminio, con tapa movable y cerradura
Dimensiones: 113(W) x 106(H) x 352(D) mm

FT-CAM Fuente de Alimentación Regulada DC12V @ 500 mA



SOPORTES
& FONDOS