



Sensormatic Ultra•Post® IV

Ultra•Post® es el fundamento de la gama de productos de detección de Sensormatic, que brinda protección antihurto de alto rendimiento en tiendas a lo largo de todo el mundo. Económico, efectivo y fácil de mantener; Ultra•Post® continúa siendo una opción popular entre los minoristas líderes para contribuir a proteger su mercadería y sus ganancias.

Con nuevas funciones y una estética mejorada, el diseño con abundantes funciones ofrece a los minoristas los beneficios adicionales de la conectividad de la red de trabajo de SmartEAS®, opciones del contador de personas y las capacidades de sincronización. Con una imagen actualizada y un cambio del color, Ultra•Post® IV brinda una solución estética y adecuada para cualquier tipo de ambiente comercial, desde centros comerciales hasta tiendas independientes.

Diseñado para proteger una gran variedad de entradas y salidas, este versátil sistema cubre casi cualquier ancho de salida. Un solo pedestal puede proteger una salida de 0,9 m (3 pies), mientras que dos pedestales colocados a una distancia de 1,8 m (6 pies) pueden cubrir una salida de hasta 3,6 m (12 pies). La flexibilidad de espacio hace que Ultra•Post® IV sea una solución ideal para una gran variedad de tiendas.

Beneficios

Configuraciones flexibles. Ultra•Post® IV se puede personalizar para adaptarse a una gran variedad de salidas de tiendas, ofreciendo hasta 3,6 m (12 pies) de cobertura de detección.

Fácil instalación. Este sistema contiene todos los componentes necesarios para operar como un pedestal independiente, con suministro de energía integrado a fin de permitir una instalación fácil y económica. Ultra•Post® IV puede funcionar mediante una toma estándar en la pared o mediante el método tradicional de cableado.

Alto rendimiento. La tecnología líder de Ultra•Max® asegura la confiabilidad del sistema, que es capaz de detectar etiquetas de seguridad dentro de bolsas forradas, carritos de metal o productos etiquetados que contienen metal no ferroso.

Diseño atractivo de bajo perfil. El diseño angosto y combinación de colores garantiza que el Ultra•Post® IV combinará con cualquier decorado de las tiendas.

Opción integrada del Contador de personas. Permite que los comerciantes puedan comprender el tráfico de clientes en la tienda, a nivel corporativo y de la división, detallando la información necesaria para manejar al personal, las ventas y las operaciones.

Compatibilidad del producto

La antena Ultra•Post® IV es controlada por su propia electrónica interna

Opciones

Ultra•Post® IV ofrece una gran variedad de opciones. Para obtener más información acerca de dichas opciones comuníquese con su representante de ventas.

- Sensores de tráfico (sensores del contador de personas)
- Alarma digital remota
- LDM y UltraLink®
- Receptores Ranger
- Receptores Satelitales

Especificaciones

Eléctricas

Suministro de energía (Transmisor de modo conmutado)

Entrada primaria..... 100-120 Vac o
220-240 Vac
a 50-60 Hz

Fusible primario de energía ... 2,5 A, 250 V, 5x20,
de acción lenta, alta ruptura

Demanda de corriente Pico de 2,0A

Energía de entrada..... <180 W

Transmisor (Transmisor de modo conmutado)

Salidas1 puerto (dos antenas,
multiplexadas)

Frecuencia de operación 58 kHz (± 200 Hz)

Duración de onda de transmisión1,6 ms

Corriente de transmisión..... Pico de 16 A

Velocidad de repetición de onda:

Basada en 50 Hz ac..... 37,5 Hz (Normal)
75 Hz (Validación)

Basada en 60 Hz ac..... 45 Hz (Normal)
90 Hz (Validación)

Resistencia espiral de transmisión1,6 ohmios
($\pm 5\%$)

Receptor

Entradas..... 1 puerto (dos antenas,
multiplexadas)

Frecuencia centro..... 58 kHz

Resistencia espiral del receptor1,6 ohmios ($\pm 5\%$)

Alarma

Salida del relevo de alarma Contactos DPDT

Corriente interruptor de contacto.....1,0 A máx.

Voltaje interruptor de contacto.....28 V máx.

Duración Lámpara/Audio..... 1-30 seg
(incrementos de 1 seg)

Normas

EMC47 CFR, Parte 15

SeguridadUL 60950-1
CSA-C22.2.60950-1



Códigos del producto

ZS1012-PAntena primaria UP4 No
disponible en Europa
(simple)

ZS1012-SAntena secundaria UP4 No
disponible en Europa

ZPUE-PEDMTG Kit de montaje de Hilt Bolt

ZA1012-1 Sistema UP4 simple No
disponible en Europa

ZPUP-PEOPLECNTR Kit Contador de personas
UP4

Información adicional

Para recibir más información acerca del
Sensormatic Ultra•Post® IV visite
www.Sensormatic.com.