

Cámara a Color DIGITAL con Movimiento Horizontal 350° Tx TCP/IP:LAN –WAN–INTERNET



La Solución completa para GRABACION y TRANSMISION por internet de Audio y Video usando compresión MPEG4

- Cámara IP compatible 3GPP/ISMA, ofrece calidad de imagen superior con optimización del ancho de banda, permitiendo que los usuarios puedan acceder al video y audio transmitido desde sus PC's, celulares o adaptadores multimedia con TV en cualquier momento.
- Incluye software que permite visualizar hasta 16 cámaras en simultáneo y grabación en PC remota
- PANTILT incorporado: horizontal 350°; vertical 125°
- Micrófono incorporado
- Clave de acceso (protección)
- Optima sincronización de audio & video
- Alta preformase, totalmente configurable
- Detección de movimiento inteligente con 3 niveles
- Fotos de pre y post alarma
- Web Server incorporado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CPU: VVTK-1000 SoC
RAM: 32MB SDRAM
ROM: 4MB FLASH ROM

Networking: Protocolo: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS y DHCP
Ethernet 10 Base T o Fast 100 Base T

Video: MPEG4. Imagen y calidad ajustables, JPEG
Resolución: 30 frames a 160x120 / 176x120 / 352x240 / 640x480

Cámara: Sensor CMOS 1/4"
Resolución 640(H) x 480(V)
Iluminación 1 Lux / F2.0, AGC, AWB.
Iris Electrónico: 1/60—1/15,000 segundos

Lente: tipo tarjeta 4.0 mm F2.0
Micrófono: Omni Direccional

Pan/Tilt : Pan +175° a -175°
Tilt +90° a -35°

Alimentación: 100-240VAC,50/60Hz, 0.4 A
Salida: 12VDC, 1.2A 6-15VDC min. 15W
Temperatura: 0—40 °C, humedad 95%RH

Aprobaciones: CE, FCC
Requerimientos para visualizar
Protocolo estándar TCP/IP
OS: Windows 98SE/ME/2000/XP
Browser: Internet Explorer 5.x mínimo
Cellphone: 3 GPP placer
Real Placer 10.5
Quick Time 6.5, Packet Video Placer 3.0