

Domo PTZ de Alta Velocidad Exterior Día/Noche, CCD 1/4" Chip Sony Zoom x36 Opticos x16 Dígital

HIKVISION



Características

Sistema:

- Chip CCD Sony 1/4" de Alta Calidad
- Presets con precisión de +/- 0.1°
- Protocolos: Pelco P/D y Propietario Hikvision
- Función de posicionamiento inteligente 3D
- Memoria de último estado: mantiene ultima posición del PTZ antes de pérdida de energía
- Interface para Fibra Optica opcional
- Sensor de temperatura incorporado, con pantalla que indica temperatura interna
- Capacidad de diagnóstico de comunicación RS-485
- Capacidad de diagnóstico de comunicación código Manchester
- Horarios para movimientos PTZ
- Claves de protección
- Títulos de cámaras programables
- Escaneo de Zonas

Cámara:

- Auto Iris, Auto enfoque, Balance de Blancos automático, Compensación de Luz de Fondo y conmutación Día&Noche automático/manual, y función WDR opcional.
- Máscaras privadas programables

PTZ:

- Rango de paneo 360° continuos, y rango de Tilt de -5° a 185°
- Velocidad de Presets en Pan 540°/s y velocidad de presets en Tilt de 400°/s
- Velocidad de paneo manual de 0.1° a 300°/s y velocidad de tilt manual de 0.1° a 240°/s
- Programables 256 presets, capacidad de congelamiento de imagen en preset
- Programables 8 rondas, y hasta 32 posiciones pre-fijadas (resets) por ronda
- Programables 4 patrones (o rutas), tiempo de grabación no menor a 10 minutos
- Función de zoom proporcional
- Acción de parqueo: Auto llamada de movimiento PTZ, después de un tiempo definido de inactividad
- 7 entradas y 2 salidas de alarma

ESPECIFICACIONES		
CAMARA	Sensor de Imagen	Chip CCD 1/4" Sony Super HAD
	Pixeles efectivos	NTSC 768(H) x 494(V)
	Resolución Horizontal	540 TVL Color 570 TVL B/N
	Señal del sistema	PAL / NTSC
	Iluminación mínima	0.2 Lux /F1.4 (Color) 0.02 Lux/F1.4 (B/N)
	Balance Blanco	Auto/Manual/ATW/Interior/Exterior
	AGC	Auto/Manual
	nivel de Ruido S/N	Mayor o igual a 50 dB
	BLC	BLC (on/off)
	WDR	128x (Onf/Off)
	Disparador electrónico	NTSC: 1/4 a 1/10,000 seg
	Día/Noche	Filtro de Corte IR
	Zoom Digital	16 x
	Máscaras Privadas	Programables 24 mascarar privadas, pudiendo configurarse en una sola imagen de video hasta 8 zonas de privacidad simultaneas.
	Modelo de Enfoque	Auto/Semi-automático/Manual
LENTE	Longitud focal	3.4-122.4mm, 36X
	Velocidad del zoom	Aprox. 4.0s (Optical Wide-Tele)
	Angulo de visión	57.8-1.7 grados (Wide-Tele)
	Mínima distancia de trabajo	10-1500mm (Wide-Tele)
	Rango de apertura	F 1.6-F4.5
Pant y TILT	Rango de paneo	360° continuos
	Velocidad de paneo	Veloc. De paneo manual: 0.1° a 300°/s Veloc. De paneo de presets: 540°/s
	Rango de movim. Vertical	-5° a 185°
	Velocidad de mov. Vertical	Veloc. De Tilt Manual: 0.1° a 240°/s Veloc. De Tilt Preset: 400°/s
	Zoom proporcional	La velocidad de rotación puede ser ajustada automáticamente de acuerdo a los múltiples zoom que se
	Número de presets	256
	Patrol (rondas)	8 rondas, cada una de hasta 32 presets
	Pattern (seguimiento-rutas)	4 rutas, con un tiempo total de recorrido no menor a 10 minutos por ruta
	Memoria a prueba de apagados intempestivos	Soporta
	Fijar posición inicial	Preset / Patrol (rondas) / Pattern (Rutas) / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
	Pantalla de posicion del PTZ	on / off
	Congelamiento de imagen	soporta
	Clave de protección	Soporta
	Visualiza/escanea Zona	Dentro de la zona programada, muestra título de zona
	Título de cámara	Muestra el título programado
	Dirección	El norte puede ser fijado
	Tareas programables	Preset / Patrol (rondas) / Pattern (Rutas) / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
	Diagnóstico de comunicación RS-485	Incluye falla de inforamción ej: mal dirección, error en la velocidad de baudios, etc. Se muestran en el texto de la pantalla
	Diagnostico de fallas y conexión y Código Manchester	Incluye falla de inforamción ej: mal dirección, error en la velocidad de baudios, etc. Se muestran en el texto de la pantalla con caracteres especiales

Alarmas	Entrada de alarma	7 entradas, con prioridades configurables
	Salida de alarma	2 relays de salida, respuesta en alarma configurable
	Acción de alarma	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan / Relay output
Entrada/Salida	Salida a Monitor	1.0 Vp-p/75ohm -NTSC compuestos, BNC
General	Idiomas del menú	Inglés y Chino
	Protocolo RS-485	Hikvision, Pelco-D y Pelco-P
	Alimentación	24 VAC (12 Vdc opcional)
	Consumo	15W máximo (30W con calefactor y ventilador)
	Temperatura de operación	-30°C a 65°C Exterior
	y humedad	90% o menos
	Nivel de protección	IP66 estándar (domo exterior)
		TVS 3000V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de
	Montaje	Varios modos de montaje (con accesorios opcionales)
	Dimensiones	Diámetro 22 cm x 29.92 cm
	Peso aprox.	5.Kg
	Opción de montaje	Para montaje en pared: DS-1614ZJ Montaje interior de pared de brazo corto: DS-1615ZJ Para montaje en esquina: DS-1633ZJ Montaje interior colgante: DS-1622ZJ

Dimensiones

